

DMARC enforcement: E-mail authenticatie is cruciaal

Deliverability, SPF-optimalisatie en
inbox-reputatie

1 MAAND

APRIL 2026



DMARC op p=reject: klaar voor de volgende stap?

De e-mailwereld is strenger geworden. Steeds meer providers vereisen een DMARC-policy op p=quarantine of p=reject. Verzenders zonder beleid riskeren dat hun mails worden geblokkeerd.

E-mail deliverability: waarom landen mails in spam?

Je e-mail in de spambox is verlies. Oorzaken: geen of onjuiste SPF/DKIM/DMARC-records, slechte verzendreputatie, misleidende onderwerpregels, te veel bounces of het IP-adres op een

DMARC op p=reject: klaar voor de volgende stap?



De e-mailwereld is strenger geworden. Steeds meer providers vereisen een DMARC-policy op p=quarantine of p=reject. Verzendders zonder beleid riskeren dat hun mails worden geblokkeerd.

Stap voor stap: begin met p=none, analyseer de rapporten, verhoog naar p=quarantine en ga uiteindelijk naar p=reject.

E-mail deliverability: waarom landen mails in spam?



Je e-mail in de spambox is verlies. Oorzaken: geen of onjuiste SPF/DKIM/DMARC-records, slechte verzendreputatie, misleidende onderwerpregels, te veel bounces of het IP-adres op een blacklist.

Qweb biedt dedicated IP-adressen voor bulk e-mailverzending met een schone reputatie.

SPF-record optimalisatie: vermijd common mistakes



De meest voorkomende SPF-fouten: te veel includes (limiet van 10 DNS-lookups), verouderde IP-adressen, incorrecte syntax en gebruik van +all in plaats van ~all of -all.

Gebruik een SPF-validator om je record te controleren. Qweb helpt je bij de correcte configuratie.